

Talpas betoncsövek

Hagyományos csaphornys illesztés cementhabarcsos kötéssel. A csövek főbb adatait az alábbi táblázat tartalmazza. A csatorna vízzáróságának kritikus pontja a habarcsos kötés.

Előnye: **előzetesen elkészített stabil, tömörített aljzatra** biztonságos folyásfenék gyors kialakítása. Névleges hossz: 1,00 m. Névleges átmérő: 30-100 cm.

Névleges hossz: 1,00 m.

Névleges átmérő: 30-100 cm.

Megválaszolatlan kérdései maradtak? Termékmenedzserünk segít a további kérdések megválaszolásában!

[Termékmenedzserek megjelenítése!](#)

Terméknév	Belső átmérő (mm)	Talpméret (mm)	falvastagság (mm)	kg/db
TA 30/100 talpas betoncső	300	230	40	100
TA 40/100 talpas betoncső	400	320	45	180
TA 50/100 talpas betoncső	500	400	55	280
TA 60/100 talpas betoncső	600	450	60	390
TA 80/100 talpas betoncső	800	550	75	640
TA 100/100 talpas betoncső	1000	650	90	940

Kategóriák: Mélyépítés, 2016, Felsővízi vízelvezetés Létrehozva: 2016. június 27. 15:06:02

Módosítva: 2016. szeptember 16. 13:58:21