

Tokos-talpas, tokos betoncsövek

A magasabb minőségi igényű csapadék és szennyvíz csatornák elemei. A tokos, tokos-talpas betoncsöveket **integrált gumigyűrűs tömítéssel** gyártjuk 2,00 m névleges hosszban. Az "I" betűjel az integrált gumigyűrűt jelöli, amit a gyártás folyamán a cső tokos végén a tokrészbe ágyazva helyezünk el. Tokos csöveket csak NA 30 és NA 60 cm-es névleges belső átmérővel készítünk. Tokos-talpas betoncsövek NA 40, 50, 80, 100 cm-es névleges belső átmérővel készülnek. Előnyük: a zompképzés nélküli **stabil ágyazat, gyors kivitelezés a vízzáróság fokozott biztosításával.**

Megválaszolatlan kérdései maradtak? Termékmenedzserünk segít a további kérdések megválaszolásában!

Termékmenedzserek megjelenítése!

Terméknév	belső átmérő (mm)	falvastagság (mm)	talpméret	kg/db
TO 30/200 L/I Tokos cső integrált gumitömítéssel	300	70	-	450
TO 60/200 L/I Tokos cső integrált gumitömítéssel	600	100	-	1140
TO TA 40/200 L/I Tokos-talpas cső gumigyűrűs tömítéssel	400	55	330	560
TO TA 50/200 L/I Tokos-talpas cső gumigyűrűs tömítéssel	500	70	410	870
TO TA 80/200 L/G Tokos-talpas cső gumigyűrűs tömítéssel	800	115	560	2175
TO TA 100/200 L/G Tokos-talpas cső gumigyűrűs tömítéssel	1000	145	680	3195

Kategóriák: Mélyépítés, 2016, Felsővízi vízelvezetés Létrehozva: 2016. június 27. 15:10:44

Módosítva: 2016. szeptember 16. 13:52:25