

# Betoncső támfal elemek

Nyílt belvíz elvezető csatornák építése során biztosítani kell az árkok feletti átvezetéseket. A kis és közepes árkokon az átvezetéseket általában dudákkal, átereszekkel valósítják meg. Az átvezetések biztonságos oldalfalának kialakítására nyújt megoldást az előre gyártott támfal elem.

Támfal elemeket gyártunk NA 30, NA 40, NA 50, NA 60 és NA 80-as TALPAS betoncsövekhez, de igény esetén egyedi méretű, speciális igényeket is meg tudunk valósítani. Kialakításuk biztosítja a pontos csatlakozást a betoncsövek tokos, ill. csapos részéhez. A vízzárás a megfelelő minőségű cementhabarccsal biztosítható. A támfal elemek mozgatása az elemek felső élébe épített menetes dübelekbe csavarható minősített emelőfülekkel történhet.

*Megválaszolatlan kérdései maradtak? Termékmenedzseriünk segít a további kérdések megválaszolásában!*

## [Termékmenedzserek megjelenítése!](#)

Típus	NA lyuk méret (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Fal vtg. (mm)	Kg/db
TFE 30 L	300	1300	1000	140	340
TFE 40 L	400	1300	1000	140	324
TFE 50 L	500	1300	1200	140	430
TFE 60 L	600	1300	1200	140	392
TFE 80 L	800	1450	1450	140	476

Kategóriák: Mélyépítés, 2016, Felszíni vízvezetés Létrehozva: 2016. június 27. 15:18:59

Módosítva: 2016. szeptember 16. 13:49:50