



1139


16

1139-CPR-0203/05

LeierPLAN 38 Pro

I. kategóriába tartozó LD égetett agyag falazóelem

EN 771-1:2011+A1:2015



Teljesítménynyilatkozat: LE DE771-1-20-02

Méreték, tűrések	hosszúság: 250 ± 4 mm szélesség: 380 ± 5 mm magasság: $249 \pm 0,5$ mm
Mérettűrések	Mérettűrési kategória: Tm Mérettartomány kategória: R2+
Felfekvő felületek síktól való eltérése	max. 0,5 mm
Felfekvő felületek párhuzamossága	max. 0,5 mm
Deklarált nyomószilárdság (\pm a felfekvő felületre)	11 N/mm ²
Tapadósilárdság	0,15 N/mm ² (EN 998-2:2003 „C” melléklet alapján)
Aktív oldható sótartalom	S0
Tűzvédelmi osztály	A1 Euroosztály
Vízfelvétel	nem védett helyen nem használható fel
Páradiffúziós tényező	5/10
Bruttó száraz testsűrűség	645 kg/m ³ (Dm \pm 8 %)
Egyenértékű hővezetési tényező (mért) [$\lambda_{\text{terv, fal}}$]	0,0912 W/mK
Hőátbocsátási tényező (mért) [U]	0,23 W/m ² K
Tartósság fagyhatással szemben	műszaki jellemző nincs meghatározva (NPD)