



Bef. DN315
→

Kif. DN315
→

- A** Befolyó csőcsonk
- B** Kifolyó csőcsonk
- C** Válaszfal
- D** Leválasztóegység integrált biztonsági úszószeleppel
- E** Nyitható lebúvónyílás (B125 kN terhelésre)
- F** Beépített emelőübelek a mozgatáshoz
- G** Méretezett ágyazat

LOL SUPER 60 max P típusú olajleválasztó vasbeton műtárgy

Teljesítmény: 60 liter/sec	Műszaki specifikáció: MSZ EN 858-1 : 2002/A1 : 2005	Sortszám:	[CM]
Tisztítási határérték: 2 mg/liter szerves oldószer extrakt (SZOE)			58.
Felhasználási terület: Aruházak parkolói, benzinkutak, buszpu-k		Iszaplép. térfogata = $Q_{\text{kievleges}} \times 200$	
Rész tömeg: Vb. aknafedlap: 2560kg, Aknafenekelém: 10800 kg (11800 kg)		Összes tömeg: 27720 kg	
Készült: Leier Hungária Kft. jánosomorjai telephelyén (9241 Jánosomorja, Óvár út)		Készítette: Bóti Gergő (mélyépítés, környezettechnika munkaelőkészítés)	

Leier



w w w . l e i e r . h u