



- 1 Be illetve átfolyó csőcsonk és tereplémez
- 2 Kifolyó csőcsonk
- 3 Elválasztófal
- 4 Leválasztó egység integral biztonsági úszószeleppel
- 5 Nyitható lebuvónyílás (alap esetben B125 kN terhelésre)
- 6 Beépített emelőüdelek mozgatókhoz
- 7 Mirtavédeli hely
- 8 Méretezett ágyazat

LOL SUPER 60 / 300 KF típusú olajleválasztó vb. műtárgy záportűfolyóval			
Teljesítmény: 60/300 liter/sec	Műszaki specifikáció: MSZ EN 858-1 : 2002/A1 : 2005	[CM]	Bypass: X5
Tisztítási határérték: 5 mg/liter szerves oldószer extrakt (SZOE)	1-es sz. melléklet		
Felhasználási terület: Kisforgalmú parkolók, pihenők	Iszapler. térfogata = Q _{névleges} x 100		
Rész tömeg: Vasbeton aknafedlap: 1400 kg/db; Aknafélelem: 7420kg/db	Összes tömeg: 16800 kg		
Készült: Leier Hungária Kft. jánosomorjai telephelyén (9241 Jánosomorja, Óvár út)	Készítette: Béti Gergő (mélyépítés, környezettechnika munkakörkészítés)		
 			
www.leier.hu			