



- A Befolyó csőcsonk
- B Kifolyó csőcsonk
- C Válaszfal
- D Leválasztóegység integrált biztonsági úszószeleppel
- E Nyitható lebüvönnyílás (B125 kN terhelésre)
- F Beépített emelődübelek a mozgatáshoz
- G Méretezett ágyazat

LOL SUPER 125 max P típusú olajválasztó vasbeton műtárgy

Teljesítmény: **125 liter/sec** Műszaki specifikáció: **MSZ EN 858-1 : 2002/A1 : 2005** [CM]

Sorszám: **76.**

Tisztítási határérték: **2 mg/liter szerves oldószer extrakt (SZOE)** **1-es sz. melléklet**

Felhasználási terület: **Áruházak parkolói, benzinkutak, buszpu-k** Iszaplér térfogata = $Q_{\text{nehévsz}} \times 200$

Rész tömeg: **Vb. aknafedlap: 2560kg, 950kg; Aknafenekelém: 12450, 5650kg** Összes tömeg: **49480 kg**

Készült: **Leier Hungária Kft. jánosomorjai telephelyén (9241 Jánosomorja, Óvár ú t)**

Készítette: **Bóti Gergő (mélyépítés, környezettechnika munkaelőkészítés)**

Leier



www.leier.hu