

CE

Leier

**LEIER HUNGÁRIA KFT.
MÁTRADERECSEKI GYÁRTÓÜZEME**

3246 Mátraderecske, Baross G. u. 51.
Tel: 0036 / 36 576-010 Fax: 0036 / 36 576-019
E-mail: matraderecske@leier.hu

07

LEIER MDA

**Előfeszített kerámiaköpenyelemes
nyílásáthidaló**

EN 845-2

Alakváltozás (mért lehajlás):	13,4 mm 5,21 kN/m tehernél
Teherbírás:	lásd az alkalmazástechnikai útmutatóban
Méretek:	Keresztmetszet: 120x65 mm
	Hossz: 75-350 cm, 25 cm-ként
Papucselem nyomószilárdsága:	Átlag: 37,5 MPa
Tűzállóság:	R30
Tartósság:	megfelel
Fagyállóság	megfelel
Vízfelvétel:	0,9 kg/m ² xperc

CE

Leier

**LEIER HUNGÁRIA KFT.
MÁTRADERECSEKI GYÁRTÓÜZEME**

3246 Mátraderecske, Baross G. u. 51.
Tel: 0036 / 36 576-010 Fax: 0036 / 36 576-019
E-mail: matraderecske@leier.hu

09

LEIER MDVA

**Előfeszített kerámiaköpenyelemes
nyílásáthidaló**

EN 845-2

Alakváltozás (mért lehajlás):	13,4 mm 29,6 kN/m tehernél
Teherbírás:	lásd az alkalmazástechnikai útmutatóban
Méretek:	Keresztmetszet: 90x65 mm
	Hossz: 75-175 cm, 25 cm-ként
Papucselem nyomószilárdsága:	Átlag: 68,5 MPa
Tűzállóság:	R30
Tartósság:	megfelel
Fagyállóság	megfelel
Vízfelvétel:	0,9 kg/m ² xperc

CE

Leier

**LEIER HUNGÁRIA KFT.
MÁTRADERECSEKI GYÁRTÓÜZEME**

3246 Mátraderecske, Baross G. u. 51.
Tel: 0036 / 36 576-010 Fax: 0036 / 36 576-019
E-mail: matraderecske@leier.hu

10

LEIER MDE

**Előfeszített kerámiaköpenyelemes
nyílásáthidaló**

EN 845-2

Alakváltozás (mért lehajlás):	13,15 mm 3,05 kN/m tehernél
Teherbírás:	lásd az alkalmazástechnikai útmutatóban
Méretek:	Keresztmetszet: 80x238 mm
	Hossz: 100-325 cm, 25 cm-ként
Beton nyomószilárdsága:	C 30/37
Tűzállóság:	R30
Tartósság:	megfelel
Fagyállóság	megfelel
Vízfelvétel:	0,5 kg/m ² xperc