



1139


16

1139-CPR-0203/05

LeierPLAN 44 Pro

I. kategóriába tartozó LD égetett agyag falazóelem

EN 771-1:2011+A1:2015



Teljesítménynyilatkozat: LE DE771-1-21-02

Méretetek, tűrések	hosszúság: 250 ± 4 mm szélesség: 440 ± 5 mm magasság: $249 \pm 0,5$ mm
Mérettűrések	Mérettűrési kategória: Tm Mérettartomány kategória: R2+
Felfekvő felületek síktól való eltérése	max. 0,5 mm
Felfekvő felületek párhuzamossága	max. 0,5 mm
Deklarált nyomószilárdság ($\perp$ a felfekvő felületre)	11 N/mm ²
Tapadósilárdság	0,15 N/mm ² (EN 998-2:2003 „C” melléklet alapján)
Aktív oldható sótartalom	S0
Tűzvédelmi osztály	A1 Euroosztály
Vízfelvétel	nem védett helyen nem használható fel
Páradiffúziós tényező	5/10
Bruttó száraz testsűrűség	640 kg/m ³ (Dm $\pm$ 8 %)
Egyenértékű hővezetési tényező (mért) [$\lambda_{\text{terv, fal}}$]	0,0954 W/mK
Hőátbocsátási tényező [U] kívül 2 cm hőszigetelő vakolattal ($\lambda=0,09$), belül 1,5 cm mész-cement vakolattal ($\lambda=0,70$)	0,20 W/m ² K
Hőátbocsátási tényező (mért) [U]	0,21 W/m ² K
Tartósság fagyhatással szemben	műszaki jellemző nincs meghatározva (NPD)