



1139


16

1139-CPR-0203/05

Leiertherm 30 Pro

I. kategóriába tartozó LD égetett agyag falazóelem

EN 771-1:2011+A1:2015



Teljesítménynyilatkozat: LE DE771-1-24-02

Méreték, tűrések	hosszúság: 250 ± 5 mm szélesség: 300 ± 5 mm magasság: 238 ± 5 mm
Mérettűrések	Mérettűrés kategória: T2 Mérettartomány kategória: R2
Deklarált nyomószilárdság (\perp a felfekvő felületre)	11 N/mm ²
Tapadószilárdság	0,15 N/mm ² (EN 998-2:2003 „C” melléklet alapján)
Aktív oldható sótartalom	S0
Tűzvédelmi osztály/Tűzállósági határérték	A1 Euroosztály
Vízfelvétel	nem védett helyen nem használható fel
Páradiffúziós tényező	5/10
Bruttó száraz testsűrűség	665 kg/m ³ (Dm \pm 8 %)
Egyenértékű hővezetési tényező (mért) [$\lambda_{\text{terv, fal}}$]	0,0994 W/mK
Hőátbocsátási tényező [U] kívül 2 cm hőszigetelő vakolattal ($\lambda=0,09$), belül 1,5 cm mész-cement vakolattal ($\lambda=0,70$)	0,29 W/m ² K
Hőátbocsátási tényező (mért) [U]	0,31 W/m ² K
Tartósság fagyhatással szemben	műszaki jellemző nincs meghatározva (NPD)

Devecser, 2018.10.01.