

Leier

Leier Hungária Kft.

Devecseri Téglagyár

H-8460 Devecser, Sümegi út 093. hrsz.

tel:+36/88 512-600 fax:+36/88 512-607 devecser@leier.hu



1139


16

1139-CPR-0203/05

Leiertherm 44 Pro

I. kategóriába tartozó LD égetett agyag falazóelem

EN 771-1:2011+A1:2018



Teljesítménynyilatkozat: LE DE771-1-22-02

Méretek, tűrések	hosszúság: 250 ± 5 mm szélesség: 440 ± 6 mm magasság: 238 ± 5 mm
Mérettűrések	Mérettűrési kategória: T2 Mérettartomány kategória: R2
Deklarált nyomószilárdság (\perp a felfekvő felületre)	11 N/mm ²
Tapadószilárdság	0,15 N/mm ² (EN 998-2:2003 „C” melléklet alapján)
Aktív oldható sótartalom	S0
Tűzvesélyesség	A1 Euroosztály
Vízfelvétel	nem védett helyen nem használható fel
Páradiffúziós tényező	5/10
Bruttó testsűrűség	915 kg/m ³ (Dm ± 8 %)
Egyenértékű hővezetési tényező (mért) [$\lambda_{\text{terv, fal}}$]	0,104 W/mK
Hőátbocsátási tényező [U] kívül 2 cm hőszigetelő vakolattal ($\lambda=0,09$), belül 1,5 cm mész-cement vakolattal ($\lambda=0,70$)	0,21 W/m ² K
Hőátbocsátási tényező (mért) [U]	0,22 W/m ² K
Tartósság fagyhatással szemben	műszaki jellemző nincs meghatározva (NPD)

Devecser, 2018.10.01.

www.leier.eu