# Toscana tető- és idomcserepek termékadatlap

| **Szín** | Terra | Téglavörös | Mogyoró | Fekete | Carbon | Ezüstszürke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kép** |  |  |  |  |  |  |
| **Kategória** | Basic | Classic | Classic | Classic | Classic | Brillant |

| **Szín** | Palazzo | Sötétbarna | Mokka |
|---|---|---|---|
| **Kép** |  |  |  |
| **Kategória** | Extra | Lux | Excellent |

| **Elem választék** | alapcserép | szegély jobb | szegély bal | kúp | kezdőkúp | szellőző | hármas elosztó |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kép |  |  |  |  |  |  |  |
| Méret (szél/hossz) (mm) | 330×420 | 355×420 | 355×420 | 255×420×104 | 240×380×100 | 330×420 | 358x424x20 1 |
| Tömeg (kg/db) | 4,5 | 6,3 | 6,3 | 3,6 | 4,2 | 4,4 | 6 |
| Profil magasság (mm) | 35 | 35 | 35 | - | - | 35 | - |
| Átfedés (cm) | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥5 | ≥5 | ≥8 | ≥5 |
| Anyagszükséglet kb. | 98-104 db/10 $m^2$ | 3,0-3,2 db/fm | 3,0-3,2 db/fm | min. 2,7 (db/fm) | 1 (db/gerinc) | számítás szerint | 1 (db/csúcs) |
| Raklaponkénti darabszám | 240 | 42 | 42 | 160 | 48 | 120 | 40 |
| Függesztési hosszúság (mm) | 400 | 400 | 400 | - | - | 400 | - |
| Névleges fedési szélesség Cw (cm) | 30 (±1) | 32,5 | 35,5 | - | - | 30 (±1) | - |
| Vízzáróság (20 órás) | cseppfolyás nem megengedett | | | | | | |
| Fagyállóság | MSZ EN 490:2012 4.9 szerint | | | | | | |


Központ: **Leier Hungária Kft.**
H-9024 Győr, Baross Gábor u. 42.
Telefon: +36 96/512-550
Fax: +36 96/512-560
E-mail: ertekesites@leier.hu

Cégjegyzék száma: cg. 08-09-004486
Adószám: 11138075-2-08

**Központi értékesítés:**
Telefon: +36 96/512-000
Fax: +36 96/521-001

| | |
|---|---|
| Függesztő fülek | MSZ EN 490:2012 4.10 szerint |
| Teherbíró képesség (N) | ≥2000 |
| Éghetőségi kategória | A1 |

**TERMÉK MEGHATÁROZÁS:**

Magas tetőkhöz használt nagyhullámú hornyolt tető- és idomcserepek szabályos alsó peremmel az MSZ EN 490 szerint (T-MSZ EN 490-IL-35-RF-304-/±5/400-4,6).

**ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:**

A szaruzat hajlásszögétől függően változtatható léctávolsággal, 22°-os hajlásszög felett.

**FELÜLETI KIVITEL:**

A Leier betoncserepek anyagukban színezve és kétszeres felületkezeléssel készülnek. Ezek együttesen garantálják a színtartósságot, az UV-stabilitást, valamint az egyéb időjárási hatásokkal szembeni sok évtizeden át tartó ellenállóságot. A színezéshez a legmagasabb minőségi kritériumokat is túlszárnyaló nyugat-európai festékanyagokat használunk.
A bevonathoz felhasznált speciális környezetbarát festékek a legmagasabb színvonalat képviselik. A német beszállító több évtizedes szakértelmének, és a kétszeri bevonatolásnak köszönhetően a termékek színe egységes, matt hatású és a környezeti hatásoknak sokáig ellenálló.
Az alsó bevonati rétegnek póruszáró szerepe is van. Eltömíti a felület mikropórusait, így a legkisebb szennyeződések bejutását is megakadályozza a cserép anyagába. A fedőbevonattal kapja meg a cserép a matt hatású színét, ami egyúttal biztosítja a káros UV-sugarakkal szembeni védelmet.

Hálós kötéssel, hornyos-csapos kapcsolattal kialakított fedéskép.

**BEÉPÍTÉS:**

Az érvényes alkalmazástechnikai útmutató szerint.

**TISZTÍTÁS:**

Szükség esetén 10%-os vizes citromsav oldattal mossuk át a tetőcserepeket. Száradás után tiszta vizes öblítés szükséges.

**MINŐSÉGELLENŐRZÉS:**

A termék CE-tanúsítvánnyal van ellátva, ennek megfelelően a gyártás során rendszeres üzemi ellenőrzés, valamint külső, vizsgáló-intézetek felülvizsgálata biztosítja az egyenletes minőséget.
Vonatkozó teljesítménynyilatkozat NR LE HA 490-03.

**GARANCIA:**

Az érvényes garanciajegy szerint.

Kiadás dátuma: 2024.novmber 18.


Központ: **Leier Hungária Kft.**
H-9024 Győr, Baross Gábor u. 42.
Telefon: +36 96/512-550
Fax: +36 96/512-560
E-mail: ertekesites@leier.hu

Cégjegyzék száma: cg. 08-09-004486
Adószám: 11138075-2-08

**Központi értékesítés:**
Telefon: +36 96/512-000
Fax: +36 96/521-001