

KARTÄUSER fal 24 cm antik



Raklap egység: 1,50 m²

Különböző méretű, 3 különböző magasságú és 3 különböző hosszúságú követ tartalmaz



TERMÉK DEFINÍCIÓ	KARTHAUSER falazók kilenc különböző méretben, osztott, koptatott felülettel a kerttervezéshez.			
ELŐNYÖK	<ul style="list-style-type: none"> • fagy- és jégmentesítő sóálló • szabadon álló fal (a falat mindig ragasztani javasolt) • természetes színárnyalatok • könnyen építhető • betonblokk ragasztóval (trasz tartalmú, rugalmas és fagyálló) vagy szerelőragasztóval (a falat mindig ragasztani javasoljuk) • boltozatok, ablakok és nyílások egyszerű kialakítása 			
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK	Magaságnyások, kerti falak, díszfalak, kerítések, ingatlanhatárolás (ragasztva, statikai követelmények nélkül)			
FORMA ÉS TERVEZÉS	<p>Felületkezelés: természetes kőhöz hasonló, hasított és koptatott</p> <p>Fugaképződés: A természetes kőszerű megjelenés vizuálisan eltérő méretű illesztéseket eredményez.</p> <p>Kötés: Változatos kialakítás a különböző méretű formátumoknak köszönhetően.</p> <p>Építési módok: kézi építés</p>			
ÉPÜLETHIZIKAI RÉSZLETEK	<p>Minőségellenőrzés: A termék CE-jelöléssel rendelkezik, és rendszeres az ellenőrzés.</p> <p>Sósórárs: Csak betontermékekhez alkalmas jégoldó szer használható (pl. NaCl alapú)</p>			
MŰSZAKI ADATOK	szín	Füstkvarc, Fuoco, Szépia		
	falazó elemek	II. kategória		
	határméreték	Méretosztály D1		
	átlagos nyomószilárdság (N/mm²)	≥20		
	vízfelvétel kapillárisalokkal (g/m²s)	≤9		
	reakció a tűzre	A1		
	nettó száraz térfogatsűrűség (kg/m³)	2100		
	elemek hossza (mm)	120	240	360
	falvastagság (mm)	240		
	elemek magassága (mm)	60	120	180
	Súly egységnyi területen (kg/m²)	kb 530		
elem súlya (kg/db)	körülbelül 3,63-tól körülbelül 32,66-ig			