

KANT-Stein® natúr 6 cm



TERMÉKMEGHATÁROZÁS	Egyenes, sokoldalú falazó, burkoló és építő kő sarkokkal és éllel a nem teherhordó kerti építményekhez.	
ELŐNYEI	<ul style="list-style-type: none"> • fagy és fagymentesítő só tűrő • mindent tud az optimalizált kőformátumnak köszönhetően • függőleges beépítés esetén jól illeszkedik a boltozatokhoz • könnyű kezelhetőség és gyors építés • ideális burkolókő nagy felületekre • tökéletes falak lefedéséhez • illeszkedik a BLOKK falazóhoz 	
ALKALMAZÁSOK	Lépcsők, utak, kövezett felületek, falburkolatok, gypszegélyek	
FORMA ÉS KIVITEL	<p>Felület kialakítása: natúr felület</p> <p>Fugázás (járdaként építve): Legkisebb fugaszélesség a szabvány szerint 5 mm, látható fugázás.</p> <p>Kötés (térburkolatként építve): A formátummal különböző kötések (elcsúsztatott kötés) alakíthatók ki. Hangsúlyokat a színes kövekkel kombinálva érhetünk el.</p> <p>Lezárás: Ha a felület nem egyezik a rasztermérettel, a szabványos formátumok vágásával.</p> <p>Építési módok: Kézi építés</p>	
ÉPÜLETFIZIKAI INFORMÁCIÓK	<p>Minőségellenőrzés: A termék CE-jelöléssel van ellátva, és rendszeres az ellenőrzés.</p> <p>Csúszásmentesség: csúszásgátló a szabványnak megfelelően.</p> <p>Sószórás: Csak betontermékekhez alkalmas (pl. NaC-alapú) jégtelenítő szerek használhatók.</p>	
MŰSZAKI ADATOK	Szín	Füstös kvarc, Fuoco, Szépia, Arktis, Szürke, Antracit, Cappuccino
	Névleges méret (mm)	330 x 250
	Osztás (mm)	335 x 255
	Kővastagság (mm)	60
	Élképzés	natúr
	Súly (kg/db)	kb. 11,20
	Felületsúly (kg/m²)	kb. 131,00
	Anyagszükséglet (db/m²)	térburkolóként rakva 11,71
	Minőségi osztály EN 1339 szerint	térburkolóként rakva PKDSG 30