



- A Befolyó csőcsonk
- B Kifolyó csőcsonk
- C Válaszfal
- D Leválasztó egység integrált biztonsági úszószeleppel
- E Nyítható lebúvónyílás (B125 kN terhelésre)
- F Beépített emelőübelek a mozgatáshoz
- G Méretezett ágyazat

<b>LOL SUPER 25 max NF típusú olajleválasztó vasbeton műtárgy</b>	
Teljesítmény: <b>25 liter/sec</b>	Műszaki specifikáció: <b>MSZ EN 858-1 : 2002/A1 : 2005</b> [ CM ]
Tisztítási határérték: <b>2 mg/liter szerves oldószer extrakt (SZOE)</b>	Sorszám: <b>35.</b>
Felhasználási terület: <b>Autómosók, gépparkok, mezőg.-i telepek</b>	1-es sz. melléklet
Rész tömeg: <b>Vasbeton aknafedlap: 1400 kg/db; Aknafekelem: 7110 kg/db</b>	Iszapler térfogata = $Q_{\text{nyelleges}} \times 300$
Összes tömeg: <b>17020 kg</b>	

Leier



www.leier.hu

Készült: Leier Hungária Kft. jánosomorjai telephelyén ( 9241 Jánosomorja, Óvár ú ) Készítette: Bóti Gergő (mélyépítés, környezettechnika munkaelőkészítés)