








Lux tető- és idomcserepek

Szín	Sötétbarna	Fekete
Kép		
Kategória	Lux	Lux

Elem választék	alapcserép	szegély jobb	szegély bal	kúp	kezdőkúp	szellőző	hármás elosztó
Kép							
Méret (szél/hossz) (mm)	330×420	355×420	355×420	255×420×104	240×380×100	330×420	358×424×201
Tömeg (kg/db)	4,5	6,3	6,3	3,6	4,2	5,3	6
Profil magasság d (mm)	35	35	35	-	-	35	-
Átfedés (cm)	≥8	≥8	≥8	≥5	≥5	≥8	≥5
Anyagszükséglet kb.	98-104 db/10 m ²	3,0-3,2 db/fm	3,0-3,2 db/fm	min. 2,7 (db/fm)	1 (db/gerinc)	számítás szerint	1 (db/csúcs)
Raklapenkénti darabszám	240	42	42	160	48	44	40
Függesztési hosszúság (mm)	400	400	400	-	-	400	-
Névleges fedési szélesség Cw (cm)	30 (±1)	32,5	35,5	-	-	30 (±1)	-
Vízzáróság (20 óra)	csepphullás nem megengedett						
Fagyállóság	MSZ EN 490:2012 4.9 szerint						
Függesztő fülek	MSZ EN 490:2012 4.10 szerint						
Teherbíró képesség (N)	≥2000						
Éghetőségi kategória	A1						

TERMÉK MEGHATÁROZÁS:

Magas tetőkhöz használt nagyhullámú hornyolt tető- és idomcserepek szabályos alsó peremmel az MSZ EN 490 szerint (T-MSZ EN 490-IL-35-RF-304-/±5/400-4,6).

Központ: Leier Hungária Kft.
H-9024 Győr, Baross Gábor u. 42.
Telefon: +36 96/512-550
Fax: +36 96/512-560
E-mail: info@leier.hu

Cégjegyzék száma: cg. 08-09-004486
Adószám: 11138075-2-08

Központi értékesítés:
Telefon: +36 96/512-000
Fax: +36 96/512-001

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

A szaruzat hajlásszögétől függően változtatható léctávolsággal, 22°-os hajlásszög felett.

FELÜLETI KIVITEL:



Anyagukban színezett, kétszeres speciális bevonattal felületkezelt (Lux), kiemelkedő felületi minőséggel rendelkező termékek. Az anyagukban is színezett betoncserepek kétszeres felületkezélést kapnak.

A luxus minőség és a magas fény jellemzi a felső kategóriás Lux bevonatú cserepeket.

A különleges tulajdonságokkal rendelkező két különböző festékrétegnek köszönheti a Lux bevonatos termék a kiemelkedő tulajdonságait. Az alapréteg biztos tapadást, egyenletes felületet biztosít a speciális magas fényű rétegnek, mely a terméket különösen ellenállóvá teszi szinte minden környezeti hatással szemben. A bevonatrendszer különlegessége a ragyogó fény, valamint, hogy évek múltán is könnyen tisztítható, és az új tető érzését kelti. Egyedi színű cserepek gyártása bármely kategóriában lehetséges.

FEDÉSKÉP:

Hálós kötéssel, hornyos-csapos kapcsolattal kialakított fedéskép.

BEÉPÍTÉS:

Az érvényes alkalmazástechnikai útmutató szerint.

TISZTÍTÁS:

Szükség esetén 10%-os vizes citromsav oldattal mossuk át a tetőcserepeket. Száradás után tiszta vizes öblítés szükséges.

MINŐSÉGELLENŐRZÉS:

A termék CE-tanúsítvánnyal van ellátva, ennek megfelelően a gyártás során rendszeres üzemi ellenőrzés, valamint külső, vizsgáló-intézetek felülvizsgálata biztosítja az egyenletes minőséget.

Vonatkozó teljesítménynyilatkozat NR LE HA 490-01.

GARANCIA:

Az érvényes garanciajegy szerint.

Kiadás dátuma: 2021.szeptember 1.