

Termék megnevezése:

**Leiertherm 25/30 AKU**

Teljesítménynyilatkozat száma:

**LE MD771-1-11-03**

4)

**Leier Hungária Kft.**

9024 Győr, Baross Gábor u. 42.

Mátraderecskei Téglagyár

1) A terméktípus egyedi azonosító kódja:

**Leiertherm 25/30 AKU**

2) Az építési termék azonosítása (megnevezés, gyártási dátum) a termék csomagolásán elhelyezett címkén található.

3) A termék rendeltetése:

**védett falazatok építésére használható fel  
2+ rendszer**

6) A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

**1139**

7) A bejegyzett tanúsító szervezet azonosító száma:

**Amt Der Wiener Landesregierung  
Zertifizierungsstelle für Bauprodukte  
Ausztria**

Az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát, felügyeletét elvégző, szervezet

Az Üzemi gyártásellenőrzési megfelelőségi tanúsítvány azonosítója:

**1139-CPR-0204/05**

9) Nyilatkozat szerinti teljesítmények:

**HD égetett agyag falazóelem, I. falazóelem-kategória**

Alak:



A termékek üregerkezete kis mértékben eltérhet

Méretek és mérettűrések		hosszúság	szélesség	magasság
Méretek	mm	<b>300</b>	<b>250</b>	<b>238</b>
A középérték tűrése	<b>T2</b> mm	<b>± 4</b>	<b>± 4</b>	<b>± 4</b>
Mérettartomány	<b>R2</b> mm	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
Fekvő felületek síktól való eltérése	mm	<b>NPD</b>		
Fekvő felületek párhuzamossága	mm	<b>NPD</b>		
Testsűrűség adatok				
Bruttó száraz testsűrűség	kg/m <sup>3</sup>	<b>1140</b>		
Nettó száraz testsűrűség	kg/m <sup>3</sup>	<b>NPD</b>		
Tűrés	kategória	<b>Dm ± 8%</b>		
Tartószerkezeti adatok				
Deklarált nyomószilárdság	felfekvő felületre merőleges N/mm <sup>2</sup>	<b>11</b>		
Szabványos nyomószilárdság	felfekvő felületre merőleges N/mm <sup>2</sup>	<b>12,52</b>		
Deklarált nyomószilárdság	oldalirányú N/mm <sup>2</sup>	<b>NPD</b>		
Szabványos nyomószilárdság	oldalirányú N/mm <sup>2</sup>	<b>NPD</b>		
Falazóelem csoport	-	<b>2</b>		
Üregek százalékos aránya	%	<b>32</b>		
Bemélyedések aránya	%	<b>NPD</b>		
Hőtechnikai adatok				
Hővezető tényező	$\lambda_{\text{terv, fal}}$ W/(mK)	<b>0,347 / 0,376</b>		25-ös / 30-as falvastagság esetén
Egyéb adatok				
Tűzvédelmi osztály	osztály	<b>A1</b>		
Tapadószilárdság	N/mm <sup>2</sup>	<b>0,15</b>		
Páraáteresztő képesség	$\mu$	<b>5 / 10</b>		
Aktív oldható sótartalom	kategória	<b>S0</b>		
Tartósság, fagyhatással szemben	kategória	<b>NPD</b>		
Vízfelvétel	%	<b>NPD</b>		
Kezdeti vízfelvétel	kg/(m <sup>2</sup> .min)	<b>NPD</b>		
Léghanggátlási szám (25 cm-es falvastagság)	dB	<b>56</b>		
Léghanggátlási szám (30 cm-es falvastagság)	dB	<b>59</b>		

EN 771 - 1 : 2011

10) A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

5) Képviselő neve, beosztása, elérhetősége:

Jacobi Holger, igazgató  
**Leier Hungária Kft.**

9024 Győr, Baross Gábor u. 42.

H-3246 Mátraderecske, Baross u. 51. matraderecske@leier.hu